

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor Vigi Acti9 Tipo AC 2P 25 A 30mA

A9V01225

Principal

Gama	Acti 9
Tipo de producto o componente	Bloque Vigi
Nombre corto del dispositivo	Vigi iC60
Número de polos	2P
Corriente nominal (In)	25 A
Sensibilidad ante fugas a tierra	30 mA
Retardo de la protección contra fugas a tierra	Instantáneo
Earth leakage protection type	Tipo AC
Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	130 V AC 50/60 Hz acorde a EN 61009-1 130 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 61009-1
Normas	IEC 61009-1 EN 61009-1
Pasos de 9 mm	3

Complementario

Ubicación del dispositivo en el sistema	Salida
Tecnología de disparo corriente residual	Independiente de la tensión
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV acorde a En > 50 A
Compatibilidad de gama	Acti 9 iC60 RCBO
Compatibilidad del producto	Terminal
Señalización local	Indicador de disparo
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN
Conexión eléctrica a MCB	Por tornillos

Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Inferior, estado 1 Sí
Altura	91 mm
Anchura	63 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	0,165 kg
Conexiones - terminales	Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...25 mm ² rígido sin terminal Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...16 mm ² Flexible sin terminal Terminal tipo túnel inferior para 1 cable(s) 1...16 mm ² Flexible con terminal
Longitud de cable pelado para conectar bornas	14 mm para inferior conexión
Par de apriete	2 N.m inferior

Entorno

Grado de protección IP	IP20 acorde a Activar / desactivar Ig IP40 - tipo de cable: envolvente modular) acorde a Activar / desactivar Ig
Grado de contaminación	3 acorde a En> 50 A
Compatibilidad electromagnética	Resistencia a impulsos 8/20 µs, 250 A acorde a IEC 61009-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	135 g
Paquete 1 Altura	8,7 cm
Paquete 1 ancho	7,8 cm
Paquete 1 Largo	11,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	27
Paquete 2 Peso	4,131 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------
