

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor Automático Fijo EasyPact EZC250N TMD 125 A 3P3D

EZC250N3125

Principal

Gama de producto	EasyPact
Tipo de producto o componente	Interruptor automático
Nombre corto del dispositivo	Easypact EZC250N
Nombre del interruptor automático	Easypact EZC250N
Aplicación del dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número de polos	3P
Descripción de polos protegidos	3t
Tipo de red	AC DC
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal (In)	250 A en 40 °C
[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV acorde a En> 50 A
[Ue] tensión asignada de empleo	550 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 250 V DC acorde a En> 50 A
Código de poder de corte	Sin protección
Poder de corte	20 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 50 kA Icu en 110...130 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 50 kA Icu en 220...240 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 20 kA Icu en 125 V DC 1P acorde a En> 50 A 20 kA Icu en 250 V DC 2P acorde a En> 50 A 25 kA Icu en 380 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 25 kA Icu en 400...415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 8 kA Icu en 550 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
[Ics] poder de corte en servicio	10 kA en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 25 kA en 110/130 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 10 kA en 125 V DC acorde a En> 50 A 10 kA en 250 V DC acorde a En> 50 A 25 kA en 220/230/240 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 4 kA en 550 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 12,5 kA en 380 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 12,5 kA en 400/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
Apto para seccionamiento	Sí acorde a En> 50 A
Categoría de empleo	Categoría A
Unidad de control	TM-D

Tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
Calibre de la unidad de disparo	125 A en 50 °C
Tipo de protección	Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas
Grado de contaminación	3 acorde a IK07 3 acorde a IEC 947-1

Complementario

Tipo de control	Maneta
Tipo de montaje	Fijo
Tipo de montaje	Placa posterior
Conexión superior	Frontal
Conexión hacia abajo	Parte frontal
Endurancia mecánica	10000 Ciclos
Durabilidad eléctrica	Categoría A, estado 1 5000 Ciclos 415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
Paso de conexión	35 mm
Señalización local	Indicación de contacto positivo
Ajustes de protección de neutro	Sin protección
Protección contra fugas a tierra	Sin
Altura	165 mm
Ancho	105 mm
Profundidad	60 mm

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-1 GB/T 14048.2 Icu
Grado de protección IP	IP20 acorde a Activar / desactivar Ig
Grado de protección IK	IK07 acorde a accesorio de aislamiento
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...85 °C

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,582 kg
Paquete 1 Altura	11,4 cm
Paquete 1 ancho	11,8 cm
Paquete 1 Largo	18,4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P12
Número de Unidades en el Paquete 2	64
Paquete 2 Peso	117,91 kg
Paquete 2 Altura	50 cm

Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Largo	120 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	8
Paquete 3 Peso	13,24 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------