



Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	Homeline
Current Rating	100 A
Certifications	Registrado por UL
Voltage Rating	120 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Short Circuit Current Rating	10 kA
Number of Spaces	2
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))
Wire Size	AWG 4...AWG 2/0 - tipo de cable: aluminio/cobre) para 1 cable(s)

Complementario

Par de apriete	4,8 N.m - tipo de cable: AWG 4...2/0 kcmil)
Altura	79,50 mm
Ancho	50,80 mm
Profundidad	75,69 mm

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	40 °C
--	-------

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	430,913 g
Paquete 1 Altura	8,636 cm
Paquete 1 ancho	5,842 cm
Paquete 1 Largo	9,652 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	CAR
Número de Unidades en el Paquete 2	36
Paquete 2 Peso	14,265 kg
Paquete 2 Altura	9,652 cm
Paquete 2 Ancho	35,56 cm
Paquete 2 Largo	52,832 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	PAL
Número de Unidades en el Paquete 3	1728
Paquete 3 Peso	674,491 kg
Paquete 3 Altura	101,6 cm
Paquete 3 Ancho	101,6 cm
Paquete 3 Largo	121,92 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------